

Y-180 抗黄变剂

概论

Y-180是一款无酚型的有机聚合物抗黄变剂，适用于对环保性能要求较高的行业，适用于多用聚合物，包括丙烯酸、不饱和聚酯、PVC、ABS、环氧树脂、聚氨酯、聚碳酸酯、涂料、树脂合成，能有效抑制在加工过程热黄变，提高产品的热稳定性和长效稳定性。

应用领域

- 丙烯酸
- 不饱和聚酯
- PVC
- ABS
- 环氧树脂
- 聚氨酯
- 聚碳酸酯
- 涂料

性质

外观	目视	液体，无色透明
有效成份		≥98.5%
密度		1.00~1.05

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C的温度下，本产品储存最少为 365 天。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 建议在使用前添加
- ◆ 与多种有机溶剂相容性好，在配方材料中充分搅拌10-20分钟
- ◆ 按供应形式直接添加于配方中均可

推荐用量

- 1.复合材料推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-2.0%
- 2.涂料推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

修正版本 1.2

修正日期 2024/12/15